



Verschließbare Fronttür (mit Bedienelementen)

SG 1000	Technische Spezifikationen
Unterstützte Mainboard-Typen	ATX (12"×9"), µATX, FlexATX Extended ATX (12"×13") eingeschränkt möglich Backplane bis max. 14 Slot
Laufwerksaufnahme zugänglich	3×5,25" (2×5,25" bei ext. ATX), 1×3,5"
Laufwerksaufnahme intern	optional
Anzeigeelemente	Power, HDD
Bedienelemente	Power-Reset-System
Lüfter	Frontseitig: 120×120 mm, Rückseitig: 60×60 mm (optional)
Schnittstellen	Frontseitig: Front USB 2.0 Rückseitig: ausbrechbare Schnittstellenfelder zur Nachrüstung mit 2×D-Sub 9-polig, 1×D-Sub 25-polig, 1×Kombi D-Sub 25-polig / SCSI 50-polig, 1×SCSI 68-polig, 4×USB 2.0
Steckplätze für Erweiterungskarten	7 (ATX) bis 14 (Backplane)
Größe in mm (B×H×T)	482,6×177×450
Gewicht	ca. 13 kg
Netzteil	vorbereitet für Netzteile mit Form Factor PS2 single / mini redundant



Frontseitig 2 x USB 2.0 Schnittstelle



Kartenhalter für lange Karten



Adapter für PS/2 PC- oder redundante PS/2 PC-Netzteile

Optionales Zubehör: (Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 16)

Zubehör	Bestell-Nr.
Vollauszug-Teleskopschienen	3001758
Rückwand für passive Backplane	3010534
gelochte Slotcover	3003774
2×3,5" Laufwerkskäfig	3003641
4×3,5" Laufwerkskäfig	3010533
Rückwandlüfter 60×60 mm	3003841
Kartenniederhalter (Quertraverse)	3010681
Lüfterüberwachung	3003747



Rückseitig ausbrechbare Schnittstellenfelder



Schwarz RAL 9005



Lichtgrau RAL 7035